

* .GMX Mechanik	MATERIAL: FR4, Standard CU-AUFLAGE: nach dem DK-Vorgang, Aussenlage min. 35u LOETSTOPMASKE: halogenfrei, Standard BOHRUNGEN: Angaben sind Enddurchmesser ZUSCHNITT: Aussenkanten scharfkantig, gratfrei LAGENAUFBAU: Standard LK-KENNZEICH.: in Loetstopmaske-BOT einbringen: UL-Zulassung Herst.-Datum	Bestueckungsseite 6-lagig chem. Ni Au 1,6mm beidseitig kein 645 ja 1382 679 +0,1 /-0 LOCH-TOLERANZ: +0,1/-0,1 TOLERANZ ALLG.: +0,1/-0,1 MASSEINHEIT: mm	 IN STEINEN 5 A-6850 DORNBIERN TEL +43 5572 9020-0 FAX -255	ENGINEER:	TITLE: CPU UC3C (7070) Technisches Büro Etlinger	
				PCB DESIGNER: LiTh		
HINWEIS: Leiterkarte + Loetstopmaske duerfen angegebene Leiterplattenstaerke (+/-0,15) nicht uebersteigen! Von der Loetstopmaske freigestellte Pads/ Vias duerfen nicht bedruckt werden! Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !				DATE: 16.05.2013	Variant: 7_070_01_00 TBE-UC3C	REV: 1.0
				FILE NAME: 7070-PCB_CPU-UC3C.PcbDoc	DWG NO:	SCALE: SCALE: 1.00